

アスラッシュ AX 織りベルトはメッキバックルを使用しても滑り・滑落なし。画期的！業界初！



- AX は滑り防止剤付なので 黒色バックル でなく ツルツルのメッキバックル が使える
- メッキバックル はサビないので荷物を汚さない



滑り防止処理がない織りベルトは通常滑ります。織りベルトは黒いバックルを使用しても滑ることがあるので使用を禁止しているメーカーが主流です。当社は織りベルトは黒いバックルでも滑る試験データを一所有しております。



- さらに AX34 は色々なバックルが使える(下欄参照)
 頑丈 アスラッシュ特製バックルを使用



- 寒冷地でも ひび割れない AX



- 手結びが出来る AX
- 滑り防止剤で 解けにくい AX



手動締め機 (カッター内装)
 使用ベルト範囲

締付後、ベルトの切断が内装カッターで簡単に出来る。

締め機 AT25
1.3 kg

締め機 AT40
2.5 kg

品名	品番	写真	1巻長さ×巻数 1箱合計長さ	ベルト単体の最大引張強度
			個数/1箱	牽引状態別の 最大引張強度(規定値)
ベルト 16mm 呼幅	AX16		850m × 2巻 計 1,700m	450 kgf ←→
バックル	AB4		1000 ケ	760 kgf ←→
ベルト 19mm 呼幅	AX19		600m × 2巻 計 1,200m	555 kgf ←→
バックル	AB5		1000 ケ	900 kgf ←→
ベルト 25mm 呼幅	AX25		500m × 2巻 計 1,000m	1,200 kgf ←→
バックル	AB8		400 ケ	1,835 kgf ←→
ベルト 34mm 呼幅	AX34		350m × 2巻 計 700m	1,878 kgf ←→
バックル	AB10		250 ケ	2,622 kgf ←→
バックル (ベルトが傷つかない鍛造製)	ARB10		50 ケ	3,357 kgf ←→
バックルフック	ABH 10		50 ケ	1,623 kgf ←→

厚み整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)

エアー締め機
 AT34W(S) 3.86kg

締め機の純正パーツ交換
 ・強化改造・一般修理は
 アスラッシュで承ります

AT25-X 丸物締付け用 器具付き 	デispensター: APD76-200 車輪あり (AX共用) 	・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たりもつれたりしない ・ベルトがばらけず 持ち運びが楽
便利なツール (AX、AC、AW共用) 	パレット通し AN-125 	内刃安全カッター ASC
		ギザギザ刃 鋏 ANS